

Arkusz Danych

BXT4-13 /16 /19



Urządzenie		BXT4-13	BXT4-16	BXT4-19
Tryb pracy		automatyczny / półautomatyczny / ręczny	automatyczny / półautomatyczny / ręczny	automatyczny / półautomatyczny / ręczny
Zakres siły naciągu	Standardowy	400-1200 N	900-2500 N	1300-4500 N
	Obniżony	150-750 N	400-1360 N	400-1600 N
Zakres zmiennej szybkości naciągania		0 - 180 mm/s	0 - 220 mm/s	0 - 150 mm/s
Ciężar (w tym akumulator)		3.8 kg	4.0 kg	4.2 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.)		367 x 149 x 135 mm	367 x 149 x 135 mm	367 x 152 x 138 mm
Temperatura pracy		-10°C do +40°C	-10°C do +40°C	-10°C do +40°C
Wilgotność względna		do 90%	do 90%	do 90%
Akumulator / ładowarka				
Typ ładowarki		Bosch GAL 1840 CV	Bosch GAL 1840 CV	Bosch GAL 1840 CV
Napięcie prądu ładowarki akumulatora		100, 110 lub 230 V	100, 110 lub 230 V	100, 110 lub 230 V
Czas ładowania		48-65 min	48-65 min	48-65 min
Typ akumulatora		Bosch Li-Ion 18 V, 4,0 Ah	Bosch Li-Ion 18 V, 4,0 Ah	Bosch Li-Ion 18 V, 4,0 Ah
Liczba cykli na 1 naładowanie akumulatora				
		■ Lekki naciąg	1000	800
		■ Średni naciąg	800	500
		■ Silny naciąg	600	300
Taśma				
Taśma		PET (poliester) PP (polipropylen)	PET (poliester) PP (polipropylen)	PET (poliester) PP (polipropylen)
Szerokość		9-10, 12-13 mm	12-13, 15-16 mm	15-16, 18-19 mm
Grubość		PET 0,4-0,8 mm PP 0,5-0,8 mm	0,5-1,0 mm	0,8-1,3 mm
Atrybuty				
Wskazanie w czasie rzeczywistym przyłożonej siły naciągającej		•	•	•
Zmienna szybkość naciągania		•	•	•
Funkcja ulubionego opasywania		•	•	•
Wskaźniki statusu urządzenia wyświetlane w kolorze		•	•	•
Wskazanie ułożenia taśmy		•	•	•
Otwór do wydmuchiwania pyłu		•	•	•
Osłona akumulatora		•	•	•
Zgrzewanie taśm bez naciągu		•	•	•



■ **Płyta ochronna**

do stosowania na chropowatych powierzchniach



■ **Pałak do zawieszania**

przy użytkowaniu stacjonarnym



■ **Folia ochronna ekranu**

dodatkowa ochrona w wymagających środowiskach



■ **Ładowarka do akumulatorów**

dla bezpiecznego i stabilnego ładowania

TMK SERWIS
ul. Metgiewska 9E 20-209 Lublin
+48 81 82 00 350 | +48 693 907 782

sklep@tmkserwis.pl

www.tmkserwis.pl